Déclaration de marchandise pour sèche-linges à air soufflé SIBIR ESCOlino®

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par FEA (ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES), en collaboration avec des organisations des consommateurs.
La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) (Commission technique TC59) et du CENELEC (COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE) (Commission technique TC59X).

Modèle			**SIBIR ESCOlino®**			
Typ resp. désignation de vente			**120 S/E**	**115 S/E**	**110 S/E**	**100 S/E**
Illustration page…			46	46	46	47
Déclaration d'énergie						
Classe d'efficience énergétique [1]			A[1]	A[1]	A[1]	A[1]
Conditions de l'expertise						
Lessive-test selon la norme SN/EN 61121		kg	20	15	10	7.5
Séchoir avec température ambiante 20°C, dimensions du séchoir (hauteur 2,3 m)		m²	16.6	16.6	9.4	9.4
Niveau sonore dans le local à 2,5 m de distance de la face arrière de l'appareil		db (A)		67	64	64
Séchage du linge						
Séchage du linge:	avant le debut de séchage, le linge est essoré selon les conditions suivantes:					
	avec 60% d'humidité résiduelle, valeur pratique [2]	kWh/kg*		0.26	0.27	0.29
	avec 60% d'humidité résiduelle, valeur pratique [2]	kg/h**		2.98	1.89	1.74
	durée de séchage, valeur pratique [2]	h:min		5:03	5:18	4:18
	*par kg linge sec / ** linge sec					
Construction						
Appareil à montage mural / appareil à poser sur la machine à laver			ja	ja	ja	ja
Swiss Engineering			ja	ja	ja	ja
Dimensions						
Hauteur		cm	80.5	80.5	80.5	80.5
Largeur		cm	63.7	63.7	63.7	63.7
Profondeur, distance du mur comprise / * pas comprise		cm	28.7	28.7	28.7	28.7
Poids						
Appareil non emballé				42	38	38
Commande du séchage						
Commande automatique en fonction de l'humidité, de la température et du temps de séchage			ja	ja	ja	ja
Programmes pour le séchage						
Programmes de séchage du linge (prog. aut. «séchage»)		nombre	1	1	1	1
Programme d'humidification du local réglable sur l'appareil			ja	ja	ja	ja
Alimentation électrique et écoulement de l'eau de condensation						
Raccord électrique:	Tension	V	230~	230~	230~	230~
	Valeur de raccordement sans chauffage suppl.	kW		0.78	0.50	0.49
	Fusible	A		10	10	10
Ecoulement de l'eau de condensation:	Bac à eau de condensation		ja	ja	ja	ja
	Raccordement d'un tuyau pour écoulement dans la canalisation		ja	ja	ja	ja
Sécurité et service						
Désignée par le label de qualité V""R"W'T			ja	ja	ja	ja
Correspond aux consignes de sécurité suisses			•	•	•	•
Pays d'origine			D	D	D	D
Mode d'emploi		multilingue	•	•	•	•
Instruction de mise en place et d'encastrement			•	•	•	•
Garantie / Service			2 ans / par SIBIRGroup			

Explications:

1) Valeurs établies selon les directives V""R"W'T (élaborées dur mandat de l'Office fédéral de l'énergie, numéro du projet 25464) sur la procédure d'expertise énergétique des sèche-linges (par condensation) à air soufflé.
2) Valeurs établies par V""R"W'T dans les mêmes conditions (linge standard et local) que la mesure de la consommation d'énergie.
3) Réglage de la durée selon le mode et la quantité de linge à sècher.
4) A la fin du programme de séchage intensif, l'appareil se déclenche pour deux heures. Si l'humidite ambiante devait ensuite dépasser 65%, l'appareil, en programme silencieux, commute automatique sur déshumidification à 65%, sauf s'il est déclenché.
5) Puissance absorbée moyenne sans chaffage supplémentaire comme pour l'expertise de la consommation d'énergie (70% d'humidité résiduelle).

Remarque:
Actualité des indications 01/2013.
Tous les prix s'entendent exkl. livraison et installation.
Changement de prix et de modèles réservés.
Garantie 2 années

Tous les prix s'entendent en francs suisses.
En gras: TVA incluse
Pas en gras: TVA en sus
Tous les prix s'entendent sans la taxe anticipée de recyclage (TAR).